

FIL GALVANISÉ

Agrisald est un grillage en fil galvanisé, électrosoudé, avec maille de forme rectangulaire ou carrée.

Les fils verticaux et horizontaux, tous deux linéaires, ils sont en acier galvanisé. Son utilisation est principalement destinée à la construction, aux clôtures industrielles, agricole et zootechnique. Le grillage Agri-sald est vendu **en rouleaux de 25 m** sur palette sous film polyéthylène recyclable et conditionné sur **palette de 9 rouleaux**.

dimension maille mm	H cm	Rouleau kg approx.	Nbre rlx. par palette	Ø fil galv. mm
12 x 12	50-60-70-80-100	27-31-37-42-52	9	1,5
12 x 25	50-60-70-80-100-120	20-23-27-31-39-47	9	1,5
19 X 19	50-60-80-100-120	17-21-28-35-42	9	1,5
25 X 25	100	38	9	1,8
50 X 25	100-120-150-180-200	38-46-56-65-75	9	2,0
50 X 50	100-120-150-180-200	27-30-38-46-51	9	2,0
75 X 50	80-100-120-150-180-200	17-21-25-31-37-41	9	2,0

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire	450-550*	N/mm ²	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
résistance points soudure (min/max)	398/757	≥80	ASTM.A 185-06
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement zinc (min/max) **	~8,5/~10	µm	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fil galvanisé (min/max)	±0,035/±0,040	mm	EN 10218-2

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

(**) sur la base des dimensions de la maille et du diamètre du fil

fabriqué en  **italie**

