

# NODAGRI

LE GRILLAGE POUR GRAND ESPACES



industrie



agriculture

H/fils hor- riz./maille cm/n°/cm	L m	Rouleau Kg approx.	Kg/m <sup>2</sup> approx.	Nbre rlx. par palette	Palette Kg approx.	Ø lisière mm	Ø autres fils mm
100-8-30	50-100	16-32	0,32	16-9	266-298	2,50	2,00
100-9-15	50-100	22-44	0,44	16-9	362-406	2,50	2,00
100-9-30	50-100	17-34	0,34	16-9	282-316	2,50	2,00
120-10-15	50-100	25-50	0,42	16-9	410-460	2,50	2,00
150-13-15	50	32	0,43	12	394	2,50	2,00
200-21-15	50	47	0,47	12	574	2,50	2,00
100-9-15	100	60	0,60	6	370	3,20	2,20
120-10-15	100	67	0,56	6	412	3,20	2,20
140-12-15	100	83	0,59	6	508	3,20	2,20

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fils vert.	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
charge max rupture unitaire fils horiz.	600-700*	N/mm <sup>2</sup>	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc fil bord.	~10/~14	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil vert.	~10	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil horiz.	~10	µm	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fils galvanisés (min/max)	±0,040/±0,050	mm	EN 10218-2

(\*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

## FIL GALVANISÉ

**Nodagri** est un grillage noué à maille différenciée. Les fils verticaux et horizontaux sont en acier à galvanisation à chaud. Son utilisation est principalement destinée aux clôtures agricoles et zootechniques.

Le grillage Nodagri est commercialisé en **rouleaux de 50 m ou 100 m** sur palette sous film polyéthylène recyclable.

Sur demande, il est possible de produire du grillage ayant un nombre de fils horizontaux et fils de diamètre différents du standard.

fabriqué en Italie

