

# REPLAX T-SPORT

LA CLÔTURE CERTIFIÉE POUR LE SPORT



dim. maille mm	H cm	Kg m <sup>2</sup> approx.	Rouleau Kg approx.	Nbre rlx. par palette	Palette Kg approx.	Ø galvanisé mm	Ø plastifié mm
50X50	200	3,4	68	9	622	3,50	4,20
50X50	220	3,4	75	9	683	3,50	4,20
50X50	250	3,4	83	9	757	3,50	4,20
50X50	300	3,4	102	9	928	3,50	4,20

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fil	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement zinc (min/max) **	~15,5	µm	-
épaisseur PVC	~0,35	mm	EN 10218-2
procédé de plastification	fluidisation	-	EN 10245-2
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance dimension maille	±4,5	mm	EN 10223-6
tolérance Ø fil galvanisé	±0,06	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fil plastifié	±0,20	mm	EN 10218-2

(\*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

- absorbe les chocs sans se déformer grâce au diamètre élevé des fils, aux dimensions de la maille et au mode de liaison entre les fils qui composent le grillage ;
- assure une excellente visibilité frontale et latérale du terrain de jeu même dans une position très rapprochée du grillage ;
- résiste efficacement à la corrosion pendant longtemps grâce à la méthode particulière de plastification des fils perfectionnée par Cavatorta (Galvaplax Process).

La conformité du système Replax T-Sport à la norme UNI EN13200-3 est subordonnée au respect des modalités d'installation correcte.



## FIL GALVANISÉ PLASTIFIÉ

Replax T-Sport est un grillage métallique à simple torsion et à maille carrée.

Les fils du grillage, en acier galvanisé, sont revêtus avec du PVC, en **couleur vert sapin brillant**. La plastification obtenue grâce au procédé exclusif de fluidisation **Galvaplax Process**, mis au point par Cavatorta. Ce type de grillage s'applique aux clôtures qui doivent absorber une grande quantité de chocs.

Accompagné des accessoires du système, dans les hauteurs de 220 et 250 cm, Replax T-Sport est capable de fournir les performances requises par le D.M. 18 mars 1996, par la norme UNI 10121-2 et par le D.M. 6 juin 2005 (Décret Pisanu) concernant la sécurité des diviseurs périmétriques à l'intérieur et à l'extérieur des stades de football. Dans les conditions normales d'utilisation, Replax T-Sport est garanti contre la corrosion pendant plus de 10 ans. Le grillage Replax T-Sport produit en **rouleaux étroits de 10 m**, avec capuchons de protection aux extrémités, en **paquets de 9 rouleaux chacun**.

Voir le système T-Sport à la page 41.

fabriqué enitalie

